

P系列 5寸液晶触摸屏操控面板

型号: P3





软件界面









产品特性



CORTEX-M3内核+ 高速FPGA



5寸电阻触摸屏



RS485、232接口

产品简介

P3控制面板使用5.5寸电阻触摸屏,采用标准R5232、R5485控制协议,同样不需要在PC端对面板进行设置,支持最多16路通道的静音、音量调节及场景切换功能。



支持16路音量调节



支持场景切换功能











应用场景

适用于会议室、法院、指挥中心、多功能厅等场合。

产品参数

系列	P系列
型号	P3
	产品参数
尺寸	5"
分辨率	800*480px
颜色	64K色,16位RGB
通讯接口	RS485、RS232
触摸	电阻式



功耗	开背光:170mA@5V; 关背光:71mA@5V;
输入电压	5~15V
屏有效显示尺寸	长*宽=107mm*63mm
产品尺寸	长*宽*高=157.0mm*92.0mm*27.0mm
产品净重	130g
全屏图片更新时间	19ms
单一颜色清屏时间	2.5ms
文本显示速度	16*16点阵: 0.35ms
显示类型	TFT LCD
亮度(cd/ m²)	300
背光灯管	LED
背光灯寿命(平均)	>30,000小时

一站式全网络化音视频系统解决方案制造商 One-stop All-networked Audio And Video System Solution Manufacturer

深圳市声菲特科技技术有限公司 SHENZHEN S-TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

总机: 0755-29983191 售后热线: 400-900-2726 邮箱:service@s-track.cn 网址: www.s-track.cn

地址:广东省深圳市光明区尚智科技园区1B9楼



扫码了解更多